AQUALIS

AD-GE01

Pompe de relevage de condensats
Pompe d'angle

Condensate Removal Pump — Corner Pump

KIT COMPLET 80×60



L'Aqualis AD-GE01 est un kit complet de relevage de condensats pour climatiseurs muraux, conçu pour s'intégrer dans une goulotte d'angle 80×60 mm.

La pompe se loge discrètement dans le coude, au plus près de l'unité intérieure, pour une installation propre, silencieuse et facile d'entretien.

The Aqualis AD-GE01 is a complete condensate removal kit for wall-mounted air conditioning units, designed to fit inside an 80×60 mm corner trunking.

The pump sits discreetly in the elbow, close to the indoor unit, for a clean, quiet and easy-to-service installation.

DOMAINE D'APPLICATION
SCOPE OF APPLICATION

Climatiseurs muraux — montage en goulotte d'angle
Wall-mounted air conditioners — corner trunking installation

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
MAIN FEATURES

- **Démarrage et arrêt automatiques (détection intégrée)**
  Automatic start and stop (built-in detection)
- **Coude d'angle 80×60 mm à ouverture sans outil, par simple pression**
  80×60 mm corner elbow, tool-free finger-push opening
- **Pompe monobloc logée dans le coude, invisible une fois installée**
  Monobloc pump housed in the elbow, invisible once installed
- **Fonctionnement ultra silencieux : 17 dB**
  Ultra silent operation: 17 dB
- **Contact de sécurité 3 A pour coupure du climatiseur en cas d'anomalie**
  3 A safety contact to shut down the AC unit in case of fault
- **Réservoir 120 mL avec alerte de niveau d'eau**
  120 mL tank with water level alert
- **Tube transparent pour contrôle visuel de l'écoulement**
  Clear tube for visual monitoring of water flow
- **Kit complet : pompe, coude, goulotte, tube et câblage inclus**
  Complete kit: pump, elbow, trunking, tube and wiring included



Intégration en goulotte d'angle
Corner trunking integration

PARAMÈTRES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alimentation / Power supply	**100–240 VAC / 50–60 Hz**
Débit max. / Max flow	**24 L/h**
Hauteur de refoulement max. / Max lift	**15 m**
Niveau sonore / Noise level	**17 dB**
Contact de sécurité / Safety current	**3 A**
Capacité du réservoir / Tank capacity	**120 mL**
Dimensions goulotte / Trunking size	**80 × 60 mm**