

AD-GE01

Pompe de relevage de condensats
Pompe d'angle

Condensate Removal Pump — Corner Pump



KIT COMPLET 80×60

L'Aqualis AD-GE01 est un kit complet de relevage de condensats pour climatiseurs muraux, conçu pour s'intégrer dans une goulotte d'angle 80×60 mm.

La pompe se loge discrètement dans le coude, au plus près de l'unité intérieure, pour une installation propre, silencieuse et facile d'entretien.

The Aqualis AD-GE01 is a complete condensate removal kit for wall-mounted air conditioning units, designed to fit inside an 80×60 mm corner trunking.

The pump sits discreetly in the elbow, close to the indoor unit, for a clean, quiet and easy-to-service installation.



DOMAINE D'APPLICATION SCOPE OF APPLICATION

Climatiseurs muraux — montage en goulotte d'angle
Wall-mounted air conditioners — corner trunking installation



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES MAIN FEATURES



Démarrage et arrêt automatiques
(détection intégrée)
Automatic start and stop (built-in detection)



Coude d'angle 80×60 mm à ouverture
sans outil, par simple pression
80×60 mm corner elbow, tool-free finger-
push opening



Pompe monobloc logée dans le coude,
invisible une fois installée
Monobloc pump housed in the elbow,
invisible once installed



Fonctionnement ultra silencieux : 17 dB
Ultra silent operation: 17 dB



Contact de sécurité 3 A pour coupure du
climatiseur en cas d'anomalie
3 A safety contact to shut down the AC unit
in case of fault



Réservoir 120 mL avec alerte de niveau
d'eau
120 mL tank with water level alert



Tube transparent pour contrôle visuel
de l'écoulement
Clear tube for visual monitoring of water
flow



Kit complet : pompe, coude, goulotte,
tube et câblage inclus
Complete kit: pump, elbow, trunking, tube
and wiring included



Intégration en goulotte d'angle
Corner trunking integration

PARAMÈTRES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alimentation / Power supply	100–240 VAC / 50–60 Hz
Débit max. / Max flow	24 L/h
Hauteur de refoulement max. / Max lift	15 m
Niveau sonore / Noise level	17 dB
Contact de sécurité / Safety current	3 A
Capacité du réservoir / Tank capacity	120 mL
Dimensions goulotte / Trunking size	80 × 60 mm